



For Earth, For Life
Kubota

M7

KUBOTA ΣΕΙΡΑ M7002

M7132 – M7152 – M7172

Η νέα μεγάλη σειρά M7002 είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τον επαγγελματία αγρότη, συνδυάζοντας επιδόσεις, αξιοπιστία και απόλυτη ακρίβεια σε κάθε εργασία.

**POWERING
YOUR FUTURE**



Καθαρό, αξιόπιστο, δυνατό και αποδοτικό



Κινητήρας V6108 Kubota

Ο καινούργιος Diesel κινητήρας V6108 ενσωματώνει όλες τις τελευταίες τεχνολογίες για μια λειτουργία χωρίς καυσαέρια. Ο επιλεκτικός καταλύτης (SCR) ψεκάει την καυτή εξάτμιση της μηχανής με το υγρό (DEF) το οποίο μετατρέπει τα καυσαέρια σε ακίνδυνους υδρατμούς και άζωτο. Το σύστημα Common Rail (CRS) ελέγχει ηλεκτρονικά τον χρονισμό και την ποσότητα ψεκασμού υψηλής πίεσης, επιτυγχάνοντας καλύτερη αποδοτικότητα, οικονομία καυσίμου και λιγότερο θόρυβο του κινητήρα. Ο συνδυασμός των δυο αυτών συστημάτων, με το φίλτρο σωματιδίων (DPF) και το σύστημα επανακυκλοφορίας των καυσαερίων (EGR) διασφαλίζει ότι το M7002 όχι μόνο πληροί τους κανονισμούς των καυσαερίων φάσης 4 αλλά τους υπερκαλύπτει δραματικά.



Σύστημα ανάρτησης 3 σταδίων

Η μπροστινή ανάρτηση της σειράς M7002 με τις τρεις επιλογές λειτουργίας, δίνει στο χειριστή την δυνατότητα βελτιστοποίησης

του καταμερισμού του βάρους στον ελκυστήρα σε οποιαδήποτε εργασία και συνθήκη. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει άνεση κατά την πορεία στον δρόμο και ακρίβεια κατά τη λειτουργία φορτωτή ή τη σύνδεση και αποσύνδεση παρελκομένων.

Τρεις επιλογές λειτουργίας:

- Αυτόματη (Auto) - Για γενικές εργασίες
- Κλειδωμένη (Lock) - Για χρήση φορτωτή
- Χειροκίνητη (Manual) - Για σύνδεση/αποσύνδεση παρελκομένων

ΠΤΟ (540/540E/1000/1000E)

Οι τέσσερις ταχύτητες του ανεξάρτητου ΠΤΟ σας επιτρέπουν να επιλέξετε την κατάλληλη ταχύτητα για κάθε παρελκόμενο.

Ο δυναμοδοτικός άξονας μπορεί να εμπλακεί και να απεμπλακεί χωρίς να σταματήσετε το τρακτέρ και μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού που διαθέτει αυτόματη ρύθμιση για ομαλή σύμπλεξη.



Όλες τις ταχύτητες που χρειάζεστε για όλες τις δουλειές που θέλετε

KVT (αυτόματο κιβώτιο μετάδοσης ταχυτήτων)

Διαθέσιμο στο Premium KVT, αυτό το κιβώτιο μετάδοσης ταχυτήτων παρέχει ένα σχεδόν άπειρο αριθμό ταχυτήτων προς τα εμπρός και προς τα πίσω, επιτρέποντας σας να εργάζεστε με την καλύτερη ταχύτητα στην κάθε δουλειά. Το υψηλής απόκρισης και αξιοπιστίας αυτόματο κιβώτιο KVT διαθέτει ένα σύστημα δυναμικής πέδησης του κινητήρα, ώστε να σας βοηθάει στην επιβράδυνση και να διατηρείτε τον έλεγχο ενώ βρίσκεστε σε επικλινή εδάφη.

Powershift Αυτόματο κιβώτιο 6 ταχυτήτων και 5 ομάδων

Το M7002 διαθέτει ένα αξιόπιστο, αυτόματο κιβώτιο Powershift με 6 εμπρός και 3 πίσω ταχύτητες. Σε συνδυασμό με τις πέντε ομάδες ταχυτήτων προσφέρει ένα σύνολο 30 ταχυτήτων εμπρός και 15 ταχυτήτων πίσω, με τις αλλαγές να πραγματοποιούνται χωρίς συμπλέκτη. Ακόμα το M7002 σας δίνει 27 εμπρός και 12 πίσω αργές ταχύτητες (έρπουσας) για να σας βοηθήσει να κάνετε αυτές τις εργασίες σε εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες.



Ευρύχωρο, άνετο και αθόρυβο



Ήσυχη, άνετη και εργονομική καμπίνα με άριστη ορατότητα

Η πλέον αναβαθμισμένη καμπίνα της σειράς M7002 προσφέρει μεγαλύτερη άνεση όσες ώρες και να δουλεύετε. Τα βελτιωμένα εσωτερικά υλικά, το νέο κάθισμα με βελτιωμένη ανάρτηση αέρος και μεγαλύτερα υποβραχιόνια, η εργονομία των χειριστηρίων, η άριστη ορατότητα χάρη στις 4 κολόνες και τα νέα μειωμένα επίπεδα θορύβου μετατρέπουν την εργασία σε χαρά.

Όλα σε μια οθόνη

Όλες οι λειτουργίες του M7002 βρίσκονται σε μια μεγάλη οθόνη αφής LCD. Οι κύριες λειτουργίες της είναι ο έλεγχος του τρακτέρ ηλεκτρονικά, η σύνδεση με το σύστημα ISO-BUS και η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου των παρελκόμενων όπως και η αυτόματη πλοήγηση με GPS. Ο αγρότης έχει να επιλέξει μεταξύ 7 ή 10 ιντσών οθόνη αφής ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά των εργασιών που πραγματοποιεί.



Υδραυλικά

Ισχυρό οπίσθιο υδραυλικό και σύστημα αναρτήσεως παρελκόμενων

Ανυψωτική ικανότητα έως 9400 κιλά, επιτρέπει την ανάρτηση και των πιο βαριών παρελκόμενων, με τα χειριστήρια υδραυλικών και μπράτσων ανύψωσης να είναι εύκολα στη χρήση.

Διαθέτει έως 5 βαλβίδες εξωτερικών εργασιών υψηλής παροχής με αντλίες έως 110 λίτρα/λεπτό.

Φορτωτής πλήρως προσαρμόσιμος για την διαχείριση πολλαπλών εργασιών

Χειριστήριο μπροστινού φορτωτή

Το χειριστήριο του μπροστινού φορτωτή της Kubota κάνει εξαιρετικά εύκολο τον χειρισμό του φορτωτή ώστε να μπορείτε να συγκεντρωθείτε μόνο στην δουλειά που έχετε μπροστά σας. Το χειριστήριο βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα ελέγχου για ήρεμο και εύκολο χειρισμό αλλά και για καλύτερη μπροστινή ορατότητα.

Γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση

Η σύνδεση και η αποσύνδεση του μπροστινού φορτωτή δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη. Κανένα εργαλείο δεν είναι απαραίτητο. Με γρήγορη και απλή σύνδεση και αποσύνδεση θα βρίσκεστε πίσω στην εργασία σας σε ελάχιστο χρόνο.

Τρίτη βαλβίδα λειτουργίας

Μια τρίτη βαλβίδα λειτουργίας σας επιτρέπει να εργάζεστε με έναν κουβά με αρπάγη όπως ακόμα και άλλα υδραυλικά ελεγχόμενα εξαρτήματα. Ο χειρισμός της βαλβίδας πραγματοποιείται από ένα απλό κουμπί το οποίο είναι τοποθετημένο πάνω στο χειριστήριο.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ		M7132	M7152	M7172
Κινητήρας		Kubota V6108-CR-TIEF4		
Αρ. Κυλίνδρων / Εισαγωγή / Φάση καυσαερίων		4 / Turbo με Intercooler / Euro 4		
Μέγιστη Ισχύς (97/68 EC)	Hp	130	150	170
Μέγιστη Ισχύς με ενίσχυση (BOOST)	Hp	150	170	175
Κυβισμός	cc	6124		
Ονομαστικές στροφές	rpm	1900		
Δεξαμενή καυσίμου / AdBlue	lt	330/38		

Πακέτο εξοπλισμού		Standard	Premium	Premium KVT
Μετάδοση				
Αρ. Ταχυτήτων (επιλογή)		30 εμπρός / 15 πίσω (54 εμπρός /27 πίσω με υπεραργό)		KVT
Μέγιστη ταχύτητα κινήσεως	km/h	40		
Κύριο κιβώτιο ταχυτήτων		Powershift 6 ταχυτήτων		KVT
Ομάδες ταχυτήτων		5 Πλήρως συγχρονιζέ		KVT
Συμπλέκτης		Υδραυλικός πολλαπλών δίσκων σε έλαιο		
Υδραυλικά				
Σύστημα		Αντλία σταθερής παροχής	Αντλία μεταβλητής παροχής, με αίσθηση φορτίου	
Χωρητικότητα αντλίας	lt/min	80	110	
3-πλό σημείο ζεύξης		Ταχείας σύνδεσης (με άγκιστρα)		
Σύστημα ελέγχου				
Κατηγορία		III		
Αनुψωτική ικανότητα στα άκρα εμπρός/πίσω	kg	3900 / 9400		
Βαλβίδες παροχής		έως 4 (μηχανικές βαλβίδες)	έως 5 (ηλεκτρονικές)	
Στροφές μπροστινού PTO		1000		
Στροφές πίσω PTO		540 / 540E / 1000 / 1000E		
Διαστάσεις ελαστικών Standard				
Εμπρός		540 / 65 R28		
Πίσω		650 / 65 R38		
Διαστάσεις και Βάρη				
Ολικό μήκος	mm	4770		
Ολικό ύψος	mm	3030		
Ολικό πλάτος	mm	2500		
Μεταξόνιο	mm	2720		
Βάρος	kg	6630		

Κυβότα



Αθήνα: Ιερά Οδός 96-104, Τηλ.: 210 3499333, Fax: 210 3499496

Θεσ/νίκη: 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Τηλ.: 2316012080, Fax: 2316010968

www.elxis-petropoulos.gr

Email: sales.kubota@petropoulos.com

Follow us    kubotaGreece